



Vienasrautis sauso tipo vandens skaitiklis

- Šaltam ir karštam vandeniui
- Nominalus srautas Q_n 2,5 – 4 m³/h
- Horizontalus ir vertikalus montavimas
- Galimybė įrengti nuotolinio nuskaitymo modulį

YRA DAUG PRIEŽAŠČIŲ NAUDOTI UNIVERSALŲ VIENASRAUTĮ WEHRLE VANDENS SKAITIKLĮ

Dėka protingų konstrukcinių sprendimų vienasrautis sauso tipo WEHRLE skaitiklis garantuoja tikslius matavimus ir patikimumą. Patikimai atskirtos sausos ir drėgnos zonos garantuoja skaičiavimo mechanizmo apsaugą nuo apnašų ir korozijos. Medžiagos, naudojamos gamybai be išimčių aukščiausios kokybės. Priklausomai nuo modelio skaitikliai gaminami su 5 arba 8 skaitmenų skaičiavimo mechanizmu ir gali būti naudojami iki 30 °C (ETK skaitiklis šalto vandens apskaitai) arba iki 90 °C (ETW skaitiklis karšto vandens apskaitai).

Maksimali slėgio apkrova yra 1,6 MPa.

Skaičiavimo mechanizmai pasisuka, todėl lengva juos nuskaityti nepriklausomai ar skaitiklis sumontuotas horizontaliai ar vertikaliai.

Modularis versijos vienasraučiai skaitikliai puikiai pritaikyti moderniai apskaitos komunikacijai. Naudojant intelektualius sprendimus integravimas į bet kokią nuotolinio nuskaitymo sistemą ne tik paprastas, bet ir lengvai modifikuojamas bet kuriuo laiku.



MID
approved



STANDARTINIS VIENASRAUTIS SKAITIKLIS

- Metrologinė klasė B (R80)
- Metrologinė klasė C (R160) šalto vandens skaitikliams
- Skaičiavimo mechanizmas apsaugotas nuo drėgmės
- Pasukami 5 arba 8 skaitmenų skaičiavimo mechanizmai
- Ilgas tarnavimo laikas dėka gamybai naudojamų aukščiausios kokybės medžiagų
- Korpusas natūralaus žalvario arba chromuotas



MODULARIS VIENASRAUTIS SKAITIKLIS

Novatoriškas sprendimas šiuolaikinei vandens apskaitos komunikacijai:

- Paruoštas integracijai į bet kokią nuotolinio nuskaitymo sistemą
- 8 skaitmenų skaičiavimo mechanizmas su moduliacijos indikatoriumi
- 1 litro rezoliucija
- Bet kuriuo metu gali būti papildytas:
 - Modularis pulsų generatoriumi, S0 DIN 43864
 - Modularis M-Bus moduliu pagal EN 1434-3
 - Modularis radijo moduliu, 868 MHz ar 433 MHz

TECHNINIAI DUOMENYS

Ilgis mm	80	110	130	130	130
Darbinis srautas Q_3 m ³ /h	2,5	2,5	2,5	2,5	4
Santykinis skersmuo mm	15	15	15	20	20
Jautrio slenkstis nuo l/h	8	8	8	8	15
Skaitiklio sriegis	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Aukštis mm	69	69	69	69	69
Svoris kg	0,4	0,43	0,6	0,5	0,64
Metrologinė klasė iki	R80H/R50V	R160H/R63V	R160H/R63V	R160H/R63V	R160H/R63V